



## COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

### Description

Collecteur de distribution en laiton.  
 Entraxe des sorties 50 mm.  
 Sorties mâles Ø 15x21 à portées plates.  
 Sorties en 20x27 pour le 33x42.  
 Raccordement Femelle/Mâle.

### Points forts

- Portées plates permettant d'utiliser de nombreux raccords du marché.
- Entraxe de 50 mm permettant le montage de vannes à sphère et facilitant la manoeuvre de la clé de montage / démontage.



### Caractéristiques



Ø	Sorties	Entraxe	P. maxi	T° maxi	Fluides	A	B	Poids
20x27	2	50 mm	6 b.	90°C	Eau froide - Eau chaude	108	27	0.19
26x34						110	34	0.35
20x27	3	60 mm				157	27	0.31
26x34						162	34	0.52
33x42	4	50 mm				198	40	0.81
20x27						208	27	0.45
26x34	5	60 mm				212	34	0.70
33x42						258	40	1.05
20x27	6	50 mm				250	27	0.50
26x34						262	34	0.65
33x42	7	60 mm				318	40	1.30
20x27						308	27	0.80
26x34	8	50 mm	310	34	1.02			
20x27			368	27	0.92			
26x34	9	50 mm	360	34	1.02			
20x27			412	27	1.02			
20x27			464	27	1.12			

